



AUTOCLAVE VERTICAL



Facilita el proceso de esterilización de materiales por lote en un corto tiempo, con tanque interno cilíndrico de acero inoxidable tipo 304, con el fondo abombado tipo sanitario, sistema de compuerta fabricada en bronce con recubrimiento de cromo, la tapa tiene un cierre hermético uniforme por medio de 6 mariposas, y en ésta va colocado un manómetro para indicarnos la presión, una válvula de alivio cromada y un termómetro de carátula.

Control manual de tres calores, rango de Temperatura hasta 121°C, presión máxima de 1.5 Kg/cm², tiempo para alcanzar la temperatura 30 minutos.

Incluye: Canastilla de acero inoxidable.

Cuenta con:

- Termómetro Bimetálico.
- Manómetro.
- Empaque Inyectado de Silicon en una sola pieza.
- Válvula de Seguridad Calibrada.
- Tubo de Nivel de Agua.

DISPONIBLE EN 120 ó 220 VOLTS/60 HZ INDICARLO C

	MODELO	EV-24	EV-30	EV-36
CUERPO	Alto cm.	100	100	100
	Ancho cm.	40	45	50
	Ancho cm.	25	30	36
CAMARA	Fondo cm.	50	60	60
	Capacidad Lts	24	40	60
	Watts	2,000	2,500	3,000
	Volts	120	120	120
	Amperes	16.6	20.8	25
	Peso Aprox. Kgs	35	42	55



AUTOCLAVE DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO

HASTA 270 BOTELLAS EN EL MODELO 200

Cámara interior y cuerpo exterior de acero Inoxidable tipo 304, protección de seguridad de sobre-calentamiento, sensor electrónico de estado sólido, manómetro de lectura de presión, control de temperatura digital programable con 5 programas preestablecidos de esterilización.

Facilita el proceso de esterilización de materiales por lote en un corto tiempo, con tanque interno cilíndrico de acero inoxidable tipo 304, con el fondo abombado tipo sanitario, sistema de compuerta fabricada en bronce con recubrimiento de cromo, la tapa tiene un cierre hermético uniforme por medio de 6 mariposas, y en ésta va colocado un manómetro para indicarnos la presión, una válvula de alivio cromada y un termómetro de carátula.

PROGRAMA 1 Instrumentos envueltos.

PROGRAMA 2 Instrumentos sin envolver.

PROGRAMA 3 Paquetes.

PROGRAMA 4 Líquidos.

PROGRAMA 5 Desinfección.

	MODELO	EV-24-D	EV-30-D	EV-36-D
CUERPO	Alto cm	102	102	102
	Ancho cm	60	65	70
	Fondo cm	45	50	55
CAMARA	Ancho cm	25	30	36
	Fondo cm	50	60	60
	Capacidad lt	24	40	60
	Watts	2,000 w	2,500 w	3,000 w
	Volts	120 v	120 v	120 v
	Amperes	16.6	20.8	25
	Peso Aprox. Kgs	45	52	65